



Приглашение №4

КГП на ПХВ «Жанакорганская межрайонная больница» приглашает Вас принять участие в государственных закупках Правила организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений в соответствии с главой 9 постановления Правительства Республики Казахстан «Правила организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» от 04 июня 2021 года №375. Закупаемые товары приложение №1,2.

В случае согласия Вам необходимо предоставить ценовое предложение глава 9 настоящих правил по адресу Кызылординская область, пос Жанакорган, ул Абдолла Алтый Сулеймен №1А 3 этаж, каб №328 до 10.00 часов 09.03.2023г.

Главный врач



Усейнов С.А

№	Наименование	Описание	Ед. изм.	Цена за ед. в тг.	кол-во	Сумма в тг.
1	Сервисный набор	Набор предназначен для закрытой системы аппарата искусственной вентиляции лёгких Bellavista. Состав: Фильтр турбины 12 шт., Фильтр охлаждающего вентилятора 12 шт. Должен быть произведен и рекомендован производителем аппарата ИВЛ Bellavista, замена должна проводиться сертифицированным инженером от завода производителя/Обновление программного обеспечения (апгрейд) для бесперебойной работы аппарата ИВЛ Bellavista - Бесплатно	шт	477 000	2	954 000
2	Датчик потока неонатальный одноразовый	Датчик потока для новорожденных предназначен для закрытой системы аппарата искусственной вентиляции лёгких Bellavista iFlow 40S. Рабочая температура: 5 – 40 °C; Температура хранения: -15 – 50 °C; Диаметр разъемов: от аппарата – 22М/15F мм, от пациента – 15М. Диапазон измерения: 0 – 180 л/мин. Мертвая зона: 10,3 мл. Материал: пластик, полиизстер. Без латекса. Длина измерительной линии: 1,95 м. Вес тела пациента: от 250 г. Вес датчика: 73 г. Индивидуально упаковано. Одноразовый. Должен быть произведен и рекомендован производителем замена должна проводиться сертифицированным инженером от завода производителя/Обновление программного обеспечения (апгрейд) для бесперебойной работы аппарата ИВЛ Bellavista- Бесплатно	шт	54 700	40	2 188 000
	Аккумуляторная батарея	Аккумуляторные батареи предназначены для закрытой системы аппарата искусственной вентиляции лёгких Bellavista Аккумуляторные батареи (комплект/2 штуки) Тип аккумулятора: Литий-ионная (Li-Ion). Напряжение: 14,4 В, ток переменный. Сборка из 12 элементов. Емкость: 6.45 А·ч. Элементы защиты: - термовыключатели (предохранение от перегрева АКБ); - самовосстанавливающийся предохранитель; - негативный термистор 100 кОм. Габариты: 75 x 72 мм x 57 мм. Вес: 565 г. Количество в комплекте: 2 шт. Важно!!! Сервисное обслуживание проводится бесплатно. Замена и калибровка кислородного датчика- бесплатно, сертифицированным инженером от завода-производителя. Обязательная гарантия на продукцию 12 месяцев. Верификационные тесты аппарата. Обновление программного обеспечения (апгрейд) для бесперебойной работы аппарата ИВЛ Bellavista – Бесплатно	шт	889 000	2	1 778 000

Контур дыхательный с банкой, одноразовый	Контур дыхательный с банкой, одноразовый для закрытой системы – аппарата искусственной вентиляции лёгких «Bellavista» Состав: 1. трубка, гофрированная с линией подогрева, портом измерения температуры (линия вдоха). Длина – 1500 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик. 2. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик. 3. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик. 4. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 450 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик. 5. коннектор угловой. Диаметр (вн./внеш) 15/22 мм – 22/- мм. Материал: PSU 6. коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/15 мм – 15/22 мм. Материал: PSU. 7. Y-коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/10 мм – 15/- мм. Материал: PSU. 8. влагосборник. Диаметр (вн./внеш) 22/- мм – 22/- мм. Материал: PSU. 9. коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/22 мм – --/11-13 мм. Материал: PSU. 10. Банка для увлажнителя- Максимальный объем: 440 мл. Индивидуально упаковано. Для разового применения.	шт
38 400	40	1536000
Итого: 6 456 000		

Усейнов С.А

Главный врач:



Приложение №2

№	Наименование	Описание	ед. изм.	цена за ед. в кол-во	Сумма в тг.	
1	Контур пациента для детей с генератором вариабельного потока LP	Дыхательный контур с генератором вариабельного потока LP для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных "Infant Flow SiPAR" Состав: 1. трубка гофрированная с нагревательной проволокой с двумя портами для датчиков температуры (линия вдоха). Длина – 1150 мм, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн. /внеш) – 22/26 мм, 10/12 мм. Материал: ПВХ 2. трубка гофрированная. Длина – 65 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн. /внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ 3. трубка гофрированная. Длина – 40 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн. /внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ 4. Линия измерения давления в дыхательных путях. Диаметр – 5 мм, длина 1850 мм. Материал: ПВХ, силикон. 5. дополнительный шланг. Диаметр 5 мм, длина 185 см. Материал: ПВХ, силикон. 6. дополнительный шланг. Диаметр 15 мм, длина 35 см. Материал: ПВХ 6. адаптер. Диаметр (вн. /внеш) 18/22 мм - 15/22 мм. Материал: ПВХ 7. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 18/22 мм - 13/15 мм. Материал: ПВХ 8. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 15/13 мм - 12/10 мм. Материал: ПВХ 9. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 15/13 мм (с портом)- 12/10 мм. Материал: ПВХ 8. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 12/14 мм - 5/7 мм. Материал: ПВХ 9. запатентованный генератор вариабельного потока «LP» с линией	шт	76 666	90	6899940

2	Банка одноразовая для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных "Infant Flow SiPAR" Банка одноразовая предназначенная для активного увлажнения и подогрева газозоудшной смеси, подаваемой пациенту. Категория пациентов: новорожденные, дети. Наполнение водой: автоматическое. Материал: металл - алюминий, пластик. Максимальный объем: 180 мл. Максимальное рабочее давление: 165 см H₂O. Диаметр разъема: ISO 5356-1, – 22 мм (M). Пиковый поток: 70 л/мин. Диаметр основания: 123 мм. Индикация максимального уровня воды. Индивидуально упаковано. Стерильно. Одноразовая. Банка должна быть рекомендована производителем аппарата Infant Flow SiPAR	шт	19 600	90	1764000
2	Наголовное крепление LP размер S Предназначение: для использования только с генератором потока Infant Flow LP. Применяется для крепления генератора потока к носу пациента при помощи регулируемых ремешков. Метод применения: обертывание вокруг головы. Материал: ткань нейлоновая, поролон Размеры: Размеры: - S (21-26см) Наголовное крепление должно быть произведено с соблюдением патентных прав компании производителя аппарата "Infant Flow SiPAR". Индивидуально упаковано. Стерильно.	шт	17100	20	342000
5	Наголовное крепление LP размер M Предназначение: для использования только с генератором потока Infant Flow LP. Применяется для крепления генератора потока к носу пациента при помощи регулируемых ремешков. Метод применения: обертывание вокруг головы. Материал: ткань нейлоновая, поролон. Размеры: Размеры: M - (26-32см) Наголовное крепление должно быть произведено с соблюдением	шт	17100	80	1368000

Наголовное крепление LP размер L	Предназначение: для использования только с генератором потока Infant Flow LP. Применяется для крепления генератора потока к носу пациента при помощи регулируемых ремешков. Метод применения: обертывание вокруг головы. Материал: ткань нейлоновая, поролон. Размеры: Размеры: L -(32-37) см Наголовное крепление должно быть произведено с соблюдением патентных прав компании производителя аппарата "Infant Flow SiRAP".	шт	17100	20	342000
				Итого:	10715940

Главный врач: Усейнов С.А

